

DP-119TS



1HE 19" LCD-Monitor Schublade mit Touchscreen

- Resistiver Touchscreen
- Kompakt und ergonomisch
- Externes Netzteil



- 1HE Einschubgehäuse **600mm** tief
- RoHS konform
- für alle Racks von 800-1000mm

Eigenschaften:

- Tiefenvariable Einbauschielen für jedes Standard (800-1000mm) 1HE (19") Rack
- integrierte Teleskopschienen
- Frontplatte abschließbar durch praktische Rändelschrauben
- Analoges RGB LCD Display mit einer Auflösung von bis zu 1280x1024 und einer Helligkeit von 300 cd/m² (19")
- Resistiver Touchscreen

Spezifikationen:

Gehäuse:

- RoHS konform
- Hochleistungsstahl
- Gehäusefarbe RAL 9005 (RAL 7035 optional)
- Öffnungswinkel von 0° - 105°
- Anschlüsse 1xDB-15 (VGA), 1 x DVI-I, 1x USB (Touchscreen)

Technische Daten LCD Monitor

Display Größe:	482,6mm (19")
Auflösung:	Maximal 1280x1024
Anzahl der Farben:	16,2 Mio.
Bildfrequenz:	H: 30KHz – 70KHz V: 55KHz – 75KHz
Sichtwinkel:	H: 140° / V: 130°
Bandbreite:	80MHz
Helligkeit:	1000 cd/m²
Kontrast:	1000:1
Reaktionszeit:	6ms
Lochmaske:	0,294mm(H) x 0,294mm(V)
Hintergrundbeleuchtung:	LED
Netzteil:	Eingang: 100V – 240V AC, 50Hz – 60Hz Ausgang: DC 12V, 4,2A

Technische Daten Touchscreen

PC Port	1
Interface	USB
Touch Screen	5-Wire analog resistive type
Communications	Full-speed, 12Mbps
Touch Screen Controller	PM 6000 controller IC
Maximum Resolution	2048 x 2048
Cursor accuracy	< 1% (Active Area Diagonal of touch screen with PM Advanced calibration utility support)
Resistance Range	50~1.3K ohm
Diagnostic	LED on board
Operating Voltage	+5V DC
Electro Static Discharge (ESD)	Air Discharge 15KV , Contact Discharge 8KV
Operation Temperature	- 4 ~ 158°F (- 20 ~ 70°C)
Storage Temperature	- 40 ~ 185°F (- 40 ~ 85°C)
Power Consumption	Active Mode : 21.5 mA
	VCC=+5V, Top sheet Panel Resistance: 365 ohm ; Bottom sheet Panel Resistance: 660 ohm (Note. Actual current will be different by touch panel's resistance.)
A/C Input	100. ~ 240V , 50~60Hz