

Keor PDU

USV (EINPHASIG)

Für Anwendungen
in Rackschränken
mit Wandhalterung



DER GLOBALE SPEZIALIST
FÜR ELEKTRISCHE UND DIGITALE GEBÄUDEINFRASTRUKTUREN

 **legrand**[®]

Keor PDU



USV FÜR 19" RACKSCHRÄNKE MIT WANDHALTERUNG

Keor PDU ist die neue USV, die speziell für den Einbau in Racks und 19 Zoll Schränke entwickelt wurde. Das PDU-Design mit ultrakompakten Abmessungen benötigt lediglich 2 Rack-Höheneinheiten. Keor PDU ist mit 8 Steckdosen ausgestattet und überbrückt einen Netzausfall bis zu 15 Minuten. Die 2-in-1-Lösung von Keor PDU garantiert:

- geringe Leistungsaufnahme
- Kostengünstige Lösung
- Mehrfachsteckdosen mit vollständigem Schutz
- frontseitige Installation und Wartung
- geräuscharmer Betrieb
- mehr Platz innerhalb des Serverschranks
- geringeres Gewicht der Anlage
- Einfache Verkabelung und Installation



KEOR PDU

Einphasen-VFD



3 103 32

Artikel	USV					
	Nennleistung (VA)	Aktive Leistung (W)	Autonomie (Min.)	Versorgungssteckertyp	Anzahl - Art der Ausgangssteckdose	Kommunikationsport
3 103 30	800	480	bis zu 15	FR	8 - FR	USB HID
3 103 31				FR/DE/IT	8 - IEC	
3 103 32				FR/DE/IT	8 - DE/IT	
3 103 33				UK	8 - IEC	


Eigenschaften

Allgemeine Eigenschaften	
Nennleistung (VA)	800
Aktive Leistung (W)	480
Eingang	
Eingangsspannung	230 V
Eingangsfrequenz	45 - 65 Hz
Bereich der Eingangsspannung	180 - 270 V WS
Ausgang	
Ausgangsspannung	220/230/240 V WS ±10 %
Ausgangsfrequenz (nominal)	50/60 Hz ±1 %
Leistungsfaktor	0,6
Batterie	
Typ	VRLA - AGM ohne Wartung
Aufladezeit (Std.)	4 - 6 (90 % der Kapazität)
Kommunikation und Verwaltung	
Kommunikation	USB
Display und Meldungen	3 LEDs für die Überwachung des Status der USV in Echtzeit
Mechanische Eigenschaften	
Abmessungen H x L x T (mm)	88 x 440 x 150
Nettogewicht (kg)	5,5
Umweltbedingungen	
Betriebstemperatur (°C)	0 ÷ 40
Relative Feuchtigkeit (%)	< 95 % (nicht kondensierend)
Schutzgrad	IP20
Geräuschentwicklung bei 1 m (dBA)	≤40 dB
Konformität	
Zertifizierungen	EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3 (VFD)

DE/IT STECKDOSEN



FR STECKDOSEN



IEC STECKDOSEN



RÜCKANSICHT



HINWEIS: Die in Minuten ausgedrückten Autonomiewerte sind geschätzt und können sich je nach den Ladeeigenschaften, Betriebs- und Umweltbedingungen ändern.

Weitere Infos unter +49 (89) 840 57 170 oder auf www.procom-data.de

PROCOM
www.procom-data.de

PROCOM GmbH | Landsberger Strasse 63 | D-82110 Germering
Fax: +49 (89) 840 57 171 | E-Mail: info@procom-data.de



FOLGEN SIE
UNS AUCH

@ www.ups.legrand.com

 **legrand**[®]

**Weltzentrale und
Internationale Abteilung**
87045 Limoges Cedex - France
☎ : + 33 (0) 5 55 06 87 87
Fax : + 33 (0) 5 55 06 74 55